

Koko	50/100	100/100	120/120	100/150	150/100	150/150	100/200	200/100	200/200	200/300	300/200
Putkiaihiön leveys	50	100	120	100	150	150	100	200	200	200	300
Putkiaihiön korkeus	100	100	120	150	100	150	200	100	200	300	200
X	47	96	116	96	146	146	96	196	196	196	296
Y	115	115	135	165	115	167	217	117	217	317	217
Lmax	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500
A	200	300	360	300	450	450	300	500	500	500	600
B	414	514	574	514	664	664	514	714	714	714	814
C	215	264	284	264	314	314	264	364	364	364	464
D	243	292	312	292	342	342	292	392	392	392	492
E	145	145	145	145	145	145	150	150	150	150	150
F	156	156	176	206	156	205	260	160	260	360	260
H	25	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
R ±1.5 *	64	64	64	64	64	67	67	67	67	67	67
S	18	18	18	18	18	18	23	23	23	23	23
T	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20
W	145	194	214	194	244	244	194	294	294	294	394
Z		60	80	60	110	90	40	140	140	140	240

Vääntöneliömomentti I_v	Seinämä										
10^6mm^4	6,3	1,1									
10^6mm^4	8,0		4,4	8,0	8,3	8,3					
10^6mm^4	10,0						21,0	15,9	15,9	53,2	
10^6mm^4	12,5									125,1	125,1

Vääntövästus W_v	Seinämä										
10^3mm^3	6,3	37,4									
10^3mm^3	8,0		97,2	145,2	151,2	151,2					
10^3mm^3	10,0						304,7	264,7	264,7	565,5	
10^3mm^3	12,5									1112,2	1112,2

Pintakeskiön etäisyys D_y	Seinämä										
putken keskiöstä mm	6,3	-41,4									
mm	8,0		-29,4	-29,9	-36,3	-24,0					
mm	10,0						-32,2	-43,5	-21,9	-32,3	
mm	12,5									-32,8	-20,8

Neliömomentti I_z	Seinämä										
10^6mm^4	6,3	19,9									
10^6mm^4	8,0		17,4	23,5	35,2	16,9					
10^6mm^4	10,0						46,2	77,2	22,3	82,6	
10^6mm^4	12,5									206,0	101,6

Neliömomentti I_y	Seinämä										
10^6mm^4	6,3	4,6									
10^6mm^4	8,0		10,0	14,7	11,8	22,4					
10^6mm^4	10,0						30,6	19,6	55,2	62,3	
10^6mm^4	12,5									98,7	191,1

Paino M	Seinämä										
kg/m	6,3	22,8									
kg/m	8,0		29,6	33,3	34,3	34,3					
kg/m	10,0						50,4	50,4	50,4	62,8	
kg/m	12,5									93,1	93,1

* = ±1.5 mm säätövara

▣ Vakiomittojen lisäksi myös muut koot ovat mahdollisia

▣ Vakiotoimitukseen kuuluu:

- johdepalkki kulutuslistat kiinnitettynä
- kelkkalevy laakeriryksiköt koottuina ja asennettuina

▣ Vakiotoimituksen lisäksi voidaan toimittaa:

- rei'ityksiä johdepalkkiin esim. hammastankoa varten
- rei'ityksiä kelkkalevyyn esim. kiinnikkeitä tai voimansiirtoa varten

▣ Lineaarijohteet toimitetaan vakiona ilman voimansiirtokomponentteja ja pintakäsittelyä (Laakeriryksiköt sinkittyinä)